



Potřebujete někdy uvolnit tlak?

Žádný problém. Kromě toho je možné tlak regulovat, filtrovat, zajišťovat...



**KEMPER**

Modulový program KEMPER DN 15-50: přehled výhod

- ▶ části ve styku s médiem z červeného bronzu a ušlechtilé oceli
- ▶ vysoce jakostní plasty schválené KTW
- ▶ vhodné montážní délky pro výměnu za běžné modely, které jsou na trhu
- ▶ rychlá a snadná údržba bez změny výstupního tlaku*
- ▶ snadná kontrola výstupního tlaku pomocí indikační stupnice nebo manometru*
- ▶ přednastavitelný rozsah tlaku od 1,5 do 6 bar bez nářadí*
- ▶ redukční ventil zkoušený DIN/DVGW podle DIN EN 1567, filtr podle DIN 19632
- ▶ kompletně a flexibilně kombinovatelné výrobky umožněné modulovou konstrukcí
- ▶ zaručeně hygienická konstrukce
- ▶ šroubení LPS zaručují univerzální možnosti připojení na všechny běžné potrubní systémy

* jen DM a DMF

Regulace - filtrace - zajištění**Kombinace redukční ventil -
filtr KEMPER modul DMF, figura 713**

- ▶ účinná ochrana systému kombinací redukčního ventilu a filtru
- ▶ kompaktní kombinace armatur s malou potřebou místa
- ▶ jednoduchý, robustní, se snadnou obsluhou

**Ochranná jednotka KEMPER modul S
DN 20, figura 714 - 716**

- ▶ pro zajištění překročení tlaku na připojených ohřivačích pitné vody o obsahu do 1 000 l
- ▶ podle DIN 1988 a DIN EN 12828
- ▶ reakční tlak 6, 8 nebo 10 bar
- ▶ s uzavíracím ventilem, s kontrolovatelným RV a 2. uzavíráním, s membránovým pojistným ventilem, odtokovým kalichem podle DIN EN 1717





Modulový program KEMPER - flexibilní připojení

Redukční ventil KEMPER modul DM, figura 710

- pro konstantní poměry tlaků v domovní instalaci
- přednastavitelný rozsah tlaku od 1,5 do 6 bar bez nářadí
- libovolná montážní poloha pomocí kartuše otočné v rozmezí 360°
- integrován viditelný lapač nečistot



Filtr KEMPER modul F, figura 712

- filtr s ručním zpětným proplachováním na ochranu přístrojů a armatur
- zábrana množení bakterií použitím neprůsvitné misky filtru
- indikace zpětného proplachu a měsíční údržby řízená rozdílem tlaků
- vysoce jakostní obslužná jednotka z červeného bronzu pro zpětné proplachování a vypouštění



roubení LPS figura 476 14

- ▶ pro pájení, lisování, nasunutí**
- ▶ pro všechny moduly modulového programu pro domovní techniku KEMPER
- ▶ nabízí univerzální možnosti připojení



▶ k zalisování fitinků z ušlechtilé oceli



▶ k zalisování fitinků z mědi



▶ k přímému připojení měděné trubky*



▶ k připojení pájených fitinků z mědi



▶ k nasunutí nástrčných fitinků pro měděnou trubku***

* možné u redukování jmenovitých světlostí do DN 25 (22 mm)
 ** je třeba dodržovat pokyny výrobce systému týkající se zpracování
 *** schváleno pro systémy Woeste (Tectite) a IBP (cuprofit)

(prosím okopírujte nebo vystřihněte)

Mám zájem o program armatur od firmy KEMPER. Zašlete mi, prosím, informační materiál.
 Jednoduše zakřížkujte, případně vyplňte a zašlete faxem do firmy **KEMPER – Fax: +420 255 739 610**

| | Uzavírací armatury | Bezpečnostní armatury | Regulační armatury | Armatury pod omítku | Kombi armatury | Speciální armatury | Nerezové armatury | Příslušenství k armaturám | Spojovací technika |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| Prospekt | | | | | | | | | |
| Zajištění kontaktu s poradcem | | | | | | | | | |

Firma: Kontaktní osoba:

Telefon: Telefax: E-mail:

- Obor: Projektant Instalace
 Velkoobchod Ostatní

KEMPER v internetu
<http://www.kemper-olpe.de>
<http://www.kemper-armatury.cz>

Výrobky, KEMPER žádejte u Vašeho prodejce

KEMPER CZ – Jiří Hýsek
 BC Klamovka
 Plzeňská 155/113 • 150 00 Praha 5 • Tel./Fax: +420 255 739 610
 GSM: +420 602 640 863 • jhysek@kemper-armatury.cz • www.kemper-armatury.cz

Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
 Metallwerke
 Postfach 15 20 • D-57445 Olpe • Tel.: +492761-891-0 • Fax: +492761-891-188
 info@kemper-olpe.de • www.kemper-olpe.de