

'Control-plus' – voordelen in één oogopslag

- korte, robuuste sensorbehuizing van brons
- exacte volumestroom, snelheid- en temperatuurbepaling
- hoge meetnauwkeurigheid bij geringe stromingsnelheden 0,2 - 2,5 m/s
- eenvoudige digitale weergave van volumestroom en temperatuur aan het handmeetapparaat
- voor leidingsystemen van de diameters DN 15 - DN 50
- opslaan en uitlezen van meetgegevens met sensor- meetmodule
- geschikt voor de aansluiting aan een (GBS) gebouwbeheerssysteem

KEMPER 'Multi-T-stuk'
multifunctioneel en universeel inzetbaar

Voor het vaststellen en controleren van de bedrijfstoestand, in de gehele drinkwaterinstallatie, is het 'Multi-T-stuk' op ieder gewens-

te plaats inzetbaar. Geschikt voor inbouw van meet- en regeltechniek van KEMPER maar ook geschikt voor ieder ander fabrikaat.



KEMPER 'Multi-T-Stuk'
figuur 128 met aftapper



KEMPER 'Multi-T-Stuk'
figuur 129 met thermometer



KEMPER 'Multi-T-Stuk'
figuur 129 met
monsternameventiel figuur 187

- flexibel inzetbaar in de gehele drinkwaterinstallatie voor temperatuurmeting, monstername en aftappen
- voor integratie in het gebouwbeheerssysteem
- uitloop R 1/2" met geïntegreerde dompelbuis voor montage van de KEMPER thermometer en temperatuuropmeter PT 100
- uitloop R 1/4" voor montage van de KEMPER monsternamekraan of aftapper
- universeel uitwisselbaar met meet- en regeltechniek van een andere fabrikant
- stromingsgunstig
- drukverliesarm huis met volledige doorstroming
- hoogwaardig, in bewezen brons kwaliteit, bestand tegen agressief water
- vrij van dode ruimtes